

## 高頻離子風機

### 技術參數 Technical Parameters



技術參數		
產品型號	KF-21AF	
輸入電源電壓	DC24V	
LED 指示	風扇運行正常指示燈	風扇運行正常，綠色指示燈亮
	風扇運行異常指示燈	風扇運行異常，紅色指示燈亮
	高壓運行正常指示燈	高壓運行正常，綠色指示燈亮
	高壓運行異常指示燈	高壓運行異常，紅色指示燈亮
離子平衡	自動離子平衡系統 0±10V	
清潔定時器設定時間	可在 0-999 小時的範圍內設定	
電壓施加方式 / 施加電壓	高頻 AC 方式 / ±2200V	
風量	2.56-4.07 m <sup>3</sup> /min	
臭氧濃度	0.03ppm 以下 ( 距離 150mm )	
使用環境溫度	0-40°C ( 無結露 )	
使用環境濕度	30-70%RH( 無水滴凝結 )	
外形尺寸 /mm	142.6×78×178( 不含支架 )	
重量	1.5kg	

### 型号規格 Model Specification

型號	尺寸 ( 不含支架 )	風扇數量	重量 ( 含支架 )	型號	尺寸 ( 不含支架 )	風扇數量	重量 ( 含支架 )
KF-40AR	400×82×150mm	2	3.04kg	KF-100AR	1000×82×150mm	5	5.79kg
KF-60AR	600×82×150mm	3	3.64kg	KF-120AR	1200×82×150mm	6	7.09kg
KF-80AR	800×82×150mm	4	4.74kg	KF-150AR	1400×82×150mm	7	8.02kg

### 產品特點 Features

1. 本產品具有自動清潔放電針功能，可減少日常人工清潔保養頻率。
2. 本產品增加了無線網絡監控功能，通過無線接收器與發射器實時監控。
3. 可根據車間環境，通過 LED 數碼管顯示清潔放電針時間 0-999 小時可調。
4. 本產品具有整機鎖定功能 ( 參照按鍵功能說明 )。
5. 自動離子平衡系統。

### 功能介紹 Features



自動清潔放電針



七檔風量切換



殼體靜電噴塗



整機功能鎖定



風扇異常報警



高壓異常報警



設定狀態顯示窗



功能設置